



## 施耐德电气的具有环境监测功能的UPS网络管理卡

### AP9631CH

致电垂询 86 400-810-1315

- 通过将单个 UPS 直接连接在网络上对其进行远程监控。
- 包括: 软件光盘, 温度传感器, 用户手册

#### 通讯与管理

验证 Radius

#### 物理参数

高	38mm, 3.8cm
宽	121mm, 12.1cm
深	114mm, 11.4cm
净重	0.09kg
毛重	0.34kg
装运高度	51mm, 5.1cm
装运宽度	235mm, 23.5cm
装运深度	159mm, 15.9cm
颜色	Black

#### 环境

工作温度	0 - 45 °C
工作相对湿度	0 - 95 %
操作高度	0-3000米
存储温度	-5 - 45 °C
存储相对湿度	0 - 95 %
存储高度	0-15000米

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

相符性	
管理机构认证	AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类, BSMI, EN 55022 A 级, EN 55024, FCC 15 部分 A 级, GOST, ICES-003, VCCI A 类
标准质保	2年内维修或更换

可持续提供状态\	
RoHS	符合
REACH	REACH: 不含SVHC
PEP	可在Documentation ( 文件 ) 选项卡中获得
EOL	可在Documentation ( 文件 ) 选项卡中获得
电池指令	符合
其它的环境合规性	中国RoHS

免责声明: 此文档并非用于 ( 也不代替 ) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。